ÜRÜN TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZLENEBİLİR KELEBEK VANA

KAPSAM

Kelebek Vana, Wafer, Sfero Döküm
Boyutları ve Malzemeleri EN
Standartlarında,
DN 65, 80, 100, 125, 150, 200
PN 21

A. MALZEMELER

Gövde	TS EN 1563 Standardına göre; sfero Döküm, EN JS 1020/EN-GJS-400
Klape	TS EN 1563 Standardına göre; Sfero Döküm, EN JS 1020/EN-GJS-400 (Üzeri EPDM kaplama)
Dişli kutusu	TS EN 1563 Standardına göre; Sfero Döküm, EN JS 1020/EN-GJS-400
Mil	SS 304
Conta	EPDM
Sızdırmazlık Elemanları	EPDM
Volan	TS EN 1563 Standardına göre; Sfero Döküm, EN JS 1020/EN-GJS-400

B. ALINDAN ALINA ÖLÇÜLER

TS EN 558-1 SERİ-20

C. WAFER BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ

TS EN 1092-2 Standartlarına göre; PN 16 bağlantıya uygun

D. ANMA BASINCI / ÇALIŞMA BASINCI

300 PSI

E. ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI

-10 ~ +120 °C

F. İŞARETLEME

Okunaklı ve dökümden kabartma şeklinde çıkmış vaziyette asgari işaretleme;

ÜRETİCİ
(MARKA)
TSEN593
GÖVDE MALZEMESİ : **EN JS 1020/EN-GJS-400**
BASINÇ SINIFI: **300 PSI**
ANMA ÖLÇÜSÜ: **DN65 / DN80 / DN100 / DN125 / DN150 / DN200**

G. BOYA

Döküm Sonrası Döküm parçalar Shop Primer Astar kaplı
Montaj Öncesi DIN 30677-1 Standardına göre; Epoksi Fırın Boya

H. TEST

EN 12266-1 Standardına göre; RATE-A (Sıfır sızdırmazlık)

İ. GARANTİ

İşçilik ve malzeme hatalarına karşı 2 yıl

J. AMBALAJLAMA VE SEVK

Ürünler tek tek plastik poşetlerle ambalajlanmış şekilde sevk

K. DİĞER HUSUSLAR

21 Bar işletme basınçlı vanalar, tesisatlarda açma, kapama ve kısmi regülaj fonksiyonlarını

yerine getirmenin yanı sıra, kapalı konumda %100 sızdırmazlık sağlar

FM ve UL onaylıdır.