ÜRÜN TEKNİK ŞARTNAMESİ

T-1135 KAUÇUK KAPLI KELEBEK VANA WAFER

KAPSAM

Kelebek Vana, Wafer, Pik Döküm
Boyutları ve Malzemeleri EN Standartlarında,
TS EN 593' e Göre TSE Sertifikasına Haiz
DN 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200
PN 16

A. MALZEMELER

Gövde	*TS 526 EN 1563/A1 Standardına göre; Pik Döküm, EN GJL 250 (Eski sınıflandırmaya göre GGG 40.3)*
Klape	*TS 526 EN 1563/A1 Standardına göre; Sfero Döküm, EN GJS 400 (Eski sınıflandırmaya göre GGG 40.3), dış yüzeyi Nikel kaplı Paslanmaz Çelik, AISI 304 (CF8)*
Kol	*TS 526 EN 1563/A1 Standardına göre; Sfero Döküm, EN GJS 400 (Eski sınıflandırmaya göre GGG 40.3)*
Mil	*Paslanmaz Çelik, AISI 410 veya 420 veya 304*
Sızdırmazlık Elemanları	*EPDM*

B. ALINDAN ALINA ÖLÇÜLER

TS EN 558-1 SERİ-20

C. WAFER BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ

TS EN 1092-2 ve BS EN 1092-2 Standartlarına göre; PN 16 bağlantıya uygun

D. ANMA BASINCI / ÇALIŞMA BASINCI

PN 16 / 16 Bar

E. ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI

-10 ~ +120 °C

F. İŞARETLEME

Okunaklı ve dökümden kabartma şeklinde çıkmış vaziyette asgari işaretleme;

ÜRETİCİ (MARKA)
TSEN593
GÖVDE MALZEMESİ
PİK DÖKÜM: **EN GJL 250**
BASINÇ SINIFI: **PN16**
ANMA ÖLÇÜSÜ: **DN40 / DN50 / DN65 / DN80 / DN100 / DN125 / DN150 / DN200**

G. BOYA

Döküm Sonrası: *Astar boya*

H. KAPLAMA

İşleme Sonrası: *EPDM Kaplama*

I. TEST

EN 12266-1 Standardına göre; RATE-A (Sıfır sızdırmazlık)

J. GARANTİ

İşçilik ve malzeme hatalarına karşı 2 yıl

K. AMBALAJLAMA VE SEVK

Ürünler tek tek plastik poşetlerle ambalajlanmış şekilde sevk

L. DİĞER HUSUSLAR

16 Bar işletme basınçlı vanalar, tesisatlarda açma, kapama ve kısmi regülaj fonksiyonlarını yerine getirmenin yanı sıra, kapalı konumda %100 sızdırmazlık sağlar

Kelebek Vanaların her ölçüsü ISO 5211 aktüatör bağlantı standartlarına uyumlu;
Tek Etkili Pnömatik Aktüatör
Çift Etkili Pnömatik Aktüatör
Çok Turlu Elektrikli Aktüatör
takılabilir, vana açma ve kapatması bu aktüatörlerle sağlanabilir